

Artikel	WT – 500 (Fußboden-Markierungsband)
Beschreibung	Extrem strapazierfähiges, langlebiges, selbstklebendes Fußboden-Markierungsband. Kennzeichnend sind die abgeschrägten Ränder, die im allgemeinen Verkehr eine schnelle Beschädigung verhindern. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, extrem verschleißfest, leicht zureinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. Nur für Innenanwendungen geeignet!
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	PVC
Gesamtstärke	1,10 mm
Abdeckmaterial / Liner	Papier gelb Das Abdeckmaterial / Liner enthält Silikon, so dass Silikonpartikel an dem Material und dem Kleber haften können.
Ausführungen	
Farbe	gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz, gelb/schwarz
Standardbreite	50 mm
weitere Breiten möglich	75 mm / 100 mm (nicht in gelb/schwarz)
Rollenlänge	25 m
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft	9 N / 10 mm
Mechanische Eigenschaften	
Härte	85-90 Shore A
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +55°C
Anwendung	Nur für Innenanwendungen geeignet! Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung Stück für Stück entfernt und das Klebeband WT-500 dabei kräftig auf den Boden presst. Das Aufbringen wird vereinfacht, wenn man die Verlegelinie mit Kreide kennzeichnet. Das Klebeband kann mit warmen Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen. Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.