

Kanisterpumpenset 'CEMO' 20 Liter aus PE, mit Elektro-Kanisterpumpe, Gewebeschlauch u. Sprühlanze



Produktbeschreibung

- Volumen Kanister: 20 Liter
- Material Kanister: Polyethylen (PE)
- Maße Kanister (LxBxH): ca. 290 x 250 x 570 mm
- Elektrokanisterpumpe: 230 V, auf DIN 61-Gewinde aufschraubbar
- Kabellänge: 3 m
- Sprühlanze: Durchfluss ca. 950 ml/min, Sprühwinkel 110°
- Flachstrahldüse: Durchfluss ca. 690 ml/min, Sprühwinkel 110°
- Länge Gewebeschlauch: 5 m
- **für handelsübliche Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55° C**
- inkl. Kanister, Elektrokanisterpumpe, Gewebeschlauch, Sprühlanze und Flachstrahldüse
- konstanter Sprühdruck für gleichmäßiges und nebelarmes Sprühergebnis
- mit Handgriff am Kanister für leichtes Handling
- regulierbare Durchflussmenge spart Geld
- zeitparend sowie umwelt- und gesundheitsschonend
- perfekt für große Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Gebäuden und sicherheitsrelevante Bereiche im Gesundheitswesen wie Arztpraxen, Krankenhäusern etc.
- optimal für Maschinen und Arbeitsflächen im industriellen Bereich zwischen den Schichtwechseln

Produkteigenschaften

Länge	290 mm
Stromversorgung	230 V
Sprühlanze Durchfluss	950 ml/min
Kabel Länge	3 m
Volumen	20 Liter
geeignet für	Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55° C
Gewebeschlauch Länge	5 m
Sprühwinkel Flachstrahldüse	110 °
Pumpe	Elektropumpe
Material	Polyethylen (PE)
Flachstrahldüse Durchfluss	690 ml/min
Sprühlanze Sprühwinkel	110 °
Höhe	570 mm
Breite	250 mm