

Artikelnummer: 11406

## Flächenschutz aus PU- Länge 500 mm, Höhe 200 mm, hochwertig, flexibel



### Produktbeschreibung

- Material: Polyurethanschaum
  - Stirnkanten: versiegelt
  - Länge: 500 mm
  - Höhe: 200 mm
  - Tiefe: 20 mm
  - Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
  - Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  - Brandschutzklasse: B2
  - UV- und lösemittelbeständig, silikonfrei
  - Befestigung: inkl. 4 Bohrungen zum Anschrauben
- 
- Signalfarben gemäß DIN 4844
  - hochwertige Schutzelemente
  - flexibel und alterungsbeständig
  - für Innen- und Außenbereich
  - verhindert Stoßverletzungen
  - signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  - Zuschnitt mit scharfem Messer möglich

### Einsatzbereiche:

- Schutz von Wänden, Unterzüge und Durchgängen in Lager- und Produktionsbereichen
- an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
- an Transportwegen, in Laboren und Kliniken  
(**anwendbar für hygienische Anwendungen**)

**Hinweis:** Die Lackierung des Flächenschutzes wurde nicht für eine Anbringung in Reihe konzipiert, wodurch ein optischer Versatz entstehen kann.

## Produkteigenschaften

<b>Länge</b>	500 mm
<b>Brandschutzklasse</b>	B2
<b>Befestigung</b>	zum Anschrauben
<b>Montage</b>	inkl. 4 Bohrungen zum Anschrauben
<b>Material</b>	Polyurethanschaum
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40° bis +90°C
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Stirnkanten</b>	versiegelt
<b>Tiefe</b>	20 mm
<b>Eigenschaft</b>	UV, und lösemittelbeständig, silikonfrei
<b>Farbe</b>	verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz