

Antirutsch-Spray 'SAFE STEP', 400 ml, für den schnellen Einsatz, transparent



Produktbeschreibung

- Inhalt: 400 ml
- Material: Epoxidharz
- Farbe: transparent
- Verbrauch: ca. 1,5 - 2,5 m² pro Dose
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C - 30 °C
- Transportgefahrenklasse: 2
- BGI zertifiziert
- nach DIN 51130
- Rutschhemmung: R12
- nach Prüfvorschrift DIN 51130
- **Verpackungseinheit (VPE): 12 Stück**
- zur einfachen Erzeugung einer **schnelltrocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung**
- für den idealen Einsatz auf Treppenstufen, Laufflächen, Leitern und Schwimmbädern, etc.
- erfüllt die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und Unfallverhütungsvorschriften
- für nahezu alle Typen von Untergründen, auf denen Fußgängerverkehr herrscht
- einfaches Auftragen durch schnelles Aufsprühen
- extrem verschleißfest und strapazierfähig

Produkteigenschaften

Farbe	transparent
Verbrauch	ca. 1,5 - 2,5 m ² pro Dose
Verarbeitungstemperatur	+5 °C - 30 °C
Inhalt	400 ml
Montage	zum Auftragen
Material	Epoxidharz
Anwendungsbereich	Boden; Treppe
Rutschhemmung	R12
Verpackungseinheit (VPE)	12 Stk.
Transportgefahrenklasse	2
Norm	BGiA zertifiziert; nach Prüfvorschrift DIN 51130