

Bodenreparatur 'StoreFlex' für Innen- und Außenbereich, Aushärtung nach ca. 30 Min.



Produktbeschreibung

- Menge: 17,2 kg
- Material: Quarzsand (12,0 kg), Bindemittel (5 kg) und Härter (0,2 kg)
- Aushärtung: ca. 30 Min. (bei > 20°C)
- Verbrauch: ca. 9 kg /m² (bei 6 mm Schichtdicke)
- Farbe: grau
- extrem belastbares und beständiges Zweikomponenten-Gemisch
- zum Ausbessern von Unebenheiten, Löchern oder großen Rissen
- auch ideal zur Schachtsanierung, zum Höhenausgleich oder zur Gestaltung von Rampen, Auffahrhilfen etc.
- für alle gängigen Böden im Innen- oder Außenbereich - haftet auf Asphalt, Beton und Estrich
- einfaches Aufbringen und frei modellierbar
- kurze Aushärtezeit, belastbar nach ca. 30 Min. (bei > 20 °C)
- verschleißfest und langlebig

Produkteigenschaften

Untergrund	Beton; Asphalt
Menge	17,2 kg
Anwendung	Risse/Dehnungsfugen; Fließmörtel; Universal
Verbrauch	ca. 9 kg /m ² (bei 6 mm Schichtdicke)
Farbe	grau
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Eigenschaft	schnelle Härtung
Aushärtung	ca. 30 Min. (bei > 20°C)
Material	Quarzsand (12,0 kg), Bindemittel (5 kg) und Härter (0,2 kg)