

Haftgrund 'Subfix extreme elasto', 4 Liter, leicht elastisch, für Bodenbeschichtung auf Asphalt



Produktbeschreibung

- Menge: 4 Liter
- Material: 2K-Epoxidharz
- Aushärtung: 16 Std.
- Ergiebigkeit: 20 m² / 4 Liter
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: > 200 °C
- Topfzeit: 60 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: farblos

- **elastischer Spezialhaftgrund für besseren Halt von Beschichtungen auf Asphaltböden**
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- Anwendung nur auf frostfreien Böden möglich
- unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
- Lagerfähigkeit: 1,5 Jahre (ungeöffnet)

Hinweis: Bei rissigem oder stark porösem Boden erhöht sich der Verbrauch.

Achtung: Der Haftgrund kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden!

Neue Asphaltböden geben auch lange nach der Trocknungszeit noch unter Belastung nach. Um den Halt der Beschichtung -Surface flexi Asphalt- zu verbessern empfehlen wir dringend, mit diesem Asphalt-Spezialhaftgrund zu arbeiten.

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Untergrund | Asphalt |
| Menge | 4 Liter |
| Geruch | mild |
| Ergiebigkeit | 20 m ² / 4 Liter |
| Eigenschaft | flexibel |
| Anwendung | Bodenvorbereitung; Universal |
| Eigenschaften | nicht wasserlöslich |
| Farbe | farblos |
| Topfzeit | 60 min |
| Flammpunkt | > 200 °C |
| Bearbeitungsart | Bodenbeschichtung |
| Aushärtung | 16 Std. |
| Material | 2K-Epoxidharz |