

Rettungszeichenleuchte 'LED Flat', Erkennungsweite 32 m, Wandmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:

- 1 x Satz Piktogramme
(Rettungsweg links, rechts, oben und unten)
- 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat)

- Technische Daten:

- **Erkennungsweite: 32 m**
- Betriebsdauer: 3 Stunden
- Betriebsspannung: 265 V, 50/60 Hz
- Maße (H x B x T): 190 x 390 x 40 mm

- Licht-Technik:

- Leuchtmittel: LED
- Schutzklasse II
- Schutzart: IP 40

- Anschlussklemmen:

- Leistungsaufnahme: 5 W
- NI-CD-Akku 3,6 V

- Zulässiger Temperaturbereich:

- Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C

- für die Wandmontage z.B. neben Türen oder in Fluren
- besonders flaches, elegantes Design
- Gehäuse besteht aus Stahl und Acrylglas, daher gegen Vandalismus geschützt
- durch LED-Lichttechnik aus 32 m Entfernung erkennbar

Produkteigenschaften

DIN-Norm	DIN EN 60598.22.2; DIN 4844
Betriebsdauer	3 Std.
Erkennungsweite	32 m
Breite	190 mm
Akku	NI-CD-Akku 3,6 V
Leistungsaufnahme	5 W
Autotest-Funktion	ohne
zulässiger Temperaturbereich	Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C
Höhe	390 mm
Befestigung	Wandmontage
Betriebsspannung	100-240 V AC, 50-60 Hz
Tiefe	40 mm
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40