

Kaltasphalt Reparatur 'SAFE STEP', 25 Liter, sofortige Aushärtung, für Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung

- Menge: 25 Liter
 - Material: Zement und Bitumen
 - Körnungsgröße: Feinsplitt (5 - 15 mm)
 - Auftragungsstärke je Schicht: ca. 10 - 200 mm
 - Auftragungstemperatur: -15° bis 40° Grad
 - Aushärtung: sofort
 - Ergiebigkeit: 0,75 m² bei 10 mm Stärke
 - Dichte: 2 g/cm³
 - wasserlöslich
 - Flammpunkt: > 200°C
 - Geruch: geruchlos
 - Farbe: anthrazit
-
- -SAFE STEP- Kaltasphalt ist ein Verbundmaterial für die Sofortreparatur von Asphalt
 - **auch bei Regen und Nässe anwendbar (für Innen- und Außenbereich geeignet)**
 - kann sofort nach dem Auftragen belastet werden
 - beständig gegen Öl und geruchlos
 - dauerhaft flexible und bruchfeste Oberfläche
 - eignet sich für die Reparatur von Schlaglöchern im Asphalt, auf Parkplätzen etc.
 - auch zur Abdichtung poröser Oberflächen geeignet
 - bei Temperaturen zwischen 15 und 20°C lagern
 - Behälter dicht geschlossen halten und nur in Originalverpackung aufbewahren
 - bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher

auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Produkteigenschaften

Dichte	2 g/cm ³
Untergrund	Beton; Asphalt
Farbe	anthrazit
Aushärtung	sofort
Auftragungsstärke je Schicht	10 - 200 mm
Körnungsgröße	Feinsplitt 5 - 15 mm
Material	Zement und Bitumen
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Geruch	geruchlos
Auftragungstemperatur	-15 bis 40 °C
Menge	25 Liter
Ergiebigkeit	0,75 m ² bei 10 mm Stärke
Anwendung	Kaltasphalt; Universal
Flammpunkt	> 200 °C
Eigenschaften	wasserlöslich