

Asphaltversiegelung 'Traffic Black Parking' zur Asphalt- und Betonreparatur, 25 kg



Produktbeschreibung

- Menge: 25 kg
- Auftragstemperatur: >5°, optimal 15°-25° C
- Ergiebigkeit: ca. 100 m² (ca. 6 Parkplätze)
- Dichte: 1,35-1,45 g/cm³
- löslich im Wasser
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Farbe: schwarz

- mit Antirutschigenschaften und anwendbar bei Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich
- auch auf Flughäfen einsetzbar - verhindert Haftenbleiben von Flugzeugkraftstoff
- nicht bei Regen oder Frost auftragbar
- härtet nur oberhalb von 5°C Lufttemperatur und frostfreiem Boden aus
- beständig gegen UV-Strahlen, Wasser, Frost und Temperaturschwankungen
- bildet einen stabilen und starken Isolierfilm zum langfristigen Schutz von Oberflächen und ist staubresistent
- **für innen und außen geeignet**
- einfache Anwendung durch direkte Verarbeitung aus dem Eimer mit einer Rolle etc. - ein- bis zweimal aufrollen

Hinweis: Wir empfehlen vor der Anwendung eine Reinigung des Bodens sowie die Reparatur etwaiger Risse mithilfe des Crack Fillers (Art. 39954).

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Dichte | 1,35-1,45 g/cm ² |
| Untergrund | Beton; Asphalt |
| Eigenschaften | löslich im Wasser |
| Ergiebigkeit | ca. 100 m ² (ca. 6 Parkplätze) |
| Bearbeitungsart | Bodenreparatur |
| Menge | 25 kg |
| Farbe | schwarz |
| Auftragungstemperatur | >5, optimal 15-25 °C |
| Flammpunkt | nicht entzündlich |