

# Rettungszeichenleuchte 'LED Light', Erkennungsweite 22 m, Wandmontage



## Produktbeschreibung

- Lieferumfang:

- 1 x Satz Piktogramme  
(Rettungsweg links, rechts, oben und unten)
- 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat)

- Technische Daten:

- **Erkennungsweite: 22 m**
- Betriebsdauer: 3 Stunden
- Betriebsspannung: 240 V, 50/60 Hz
- Maße (H x B x T): 110 x 355 x 55 mm

- Licht-Technik:

- Leuchtmittel: LED
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 65

- Anschlussklemmen:

- Leistungsaufnahme: 3 W
- NI-CD-Akku 3,6 V

- DIN-Normen

- DIN EN 60598.22.2
- DIN 4844

- für die Wandmontage z.B. neben Türen oder in Fluren geeignet
- Gehäuse besteht aus bruchsicherem Material, daher gegen Vandalismus geschützt
- durch LED-Lichttechnik aus 22 m Entfernung erkennbar

## Produkteigenschaften

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Breite            | 110 mm                      |
| DIN-Norm          | DIN EN 60598.22.2; DIN 4844 |
| Schutzart         | IP 65                       |
| Betriebsdauer     | 3 Std.                      |
| Erkennungsweite   | 22 m                        |
| Akku              | NI-CD-Akku 3,6 V            |
| Tiefe             | 55 mm                       |
| Leistungsaufnahme | 3 W                         |
| Autotest-Funktion | ohne                        |
| Befestigung       | Wandmontage                 |
| Betriebsspannung  | 100-240 V AC, 50-60 Hz      |
| Leuchtmittel      | LED                         |
| Schutzklasse      | I                           |
| Höhe              | 355 mm                      |