

# GfS Fluchtwegsicherung 'DEXCON', Elektrischer Alarm für Fenster und Türen, nach DIN EN 179/1125



## Produktbeschreibung

- Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße (Ø x Tiefe): 200 x 65 mm
- nach DIN EN 179/1125

### Lieferumfang:

- 1 x -DEXCON- Alarm für Fenster und Türen mit 95 dB/1 m
  - 1 x Reedkontakt mit 2 m Kabel
  - 1 x 9 V-Batterie
  - 1 x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
  - 1 x Aufkleber "STOP"
  - Befestigungsmaterial
- 
- dient zur Überwachung von Notausgangstüren und -fenstern im Bereich von Flucht- und Rettungswegen
  - optische und akustische Hemmschwelle - Voralarm schützt vor Missbrauch
  - beim Öffnen von Türen oder Fenstern ertönt ein akustischer Alarm
  - Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel oder nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden)
  - drosselbare Lautstärke von 95 dB/1 m auf ca. 75 dB/1
  - Einzel- und Dauerfreischaltung über den Schlüsselschalter möglich
  - einfache und schnelle Montage an unterschiedlichen Türen und Fenstern
  - warnt mit dem langnachleuchtenden "STOP"-Aufkleber auch im Dunkeln vor unberechtigter Begehung
  - keine Kabel notwendig - Batteriebetrieb inkl. Batterieüberwachung

## Produkteigenschaften

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Durchmesser      | 200 mm               |
| Tiefe            | 65 mm                |
| Gehäuse Material | Kunststoff           |
| Norm             | nach DIN EN 179/1125 |