

Asphaltfüller 'reaktiv' Dünnschicht, 20kg, für den Außenbereich, sofort belastbar



Produktbeschreibung

- Menge: 20 kg
- Material: Bitumen und Kunststoff
- Körnungsgröße: 3 mm
- Auftragstärke je Schicht: bis 25 mm
- Auftragstemperatur: > 0 °C
- Aushärtung: praktisch sofort
- Ergiebigkeit: 0,8 m² bei 10 mm Stärke / 20 kg
- Dichte: 2 g/cm³
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: nicht entzündlich
- Topfzeit: 20 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: schwarz
- **staplergeeignet**

- **zur Reparatur von Ausbrüchen und Schäden in Asphaltbelägen von Straßen, Parkplätzen etc.**
- **Material härtet aus, sobald eine Benetzung mit Wasser erfolgt**
- Verarbeitung ist beinahe temperaturunabhängig und kann ab -10°C erfolgen
- anwendbar bei flacheren Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich
- sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Lagerfähig: 6 Monate bei Lagerung zwischen 5° und 25°C (ungeöffnet)
- für Gabelstapler und LKWs geeignet

Hinweis:

Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Achtung: Dieser Kaltasphalt lässt sich nicht auf 0 mm ausziehen.

Die Haltbarkeit der Reparaturstelle hängt direkt von der Materialverdichtung beim Einbau ab. Daher muss sehr sorgfältig eingebracht und verpresst werden.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Eigenschaft	0-10°C
Dichte	2 g/cm ³
Geruch	mild
Auftragungsstärke je Schicht	bis 25 mm
Eigenschaften	nicht wasserlöslich; staplergeeignet
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Ergiebigkeit	0,8 m ² bei 10 mm Stärke / 20 kg
Aushärtung	praktisch sofort
Auftragungstemperatur	> 0 °C
Material	Bitumen und Kunststoff
Farbe	schwarz
Topfzeit	20. min
Anwendung	Dünnschicht; Universal
Menge	20 kg
Flammpunkt	nicht entzündlich
Körnungsgröße	3 mm