

Epoxid Reparatur 'SAFE STEP', 5 kg, Aushärtung nach 24 Std., für Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung

- Menge: 5 kg
- Material: Epoxidharz
- Auftragungsstärke je Schicht: ca. 5 - 100 mm
- Auftragungstemperatur: 10° bis 40° Grad
- Aushärtung: nach 24 Stunden
- Ergiebigkeit: 2250 cm³ pro Packung
- Dichte: 1,13 g/cm³
- Nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: > 300°C
- Geruch: mild
- Farbe: hellgrau
-
- **nur in trockener Umgebung im Innen- und Außenbereich anwendbar**
- resistent gegen die meisten Chemikalien, wasserdicht sowie rutschhemmend
- sehr tragfähig
- zur Anwendung auf Beton, Stufen, Rampen, Böden und Verladebuchten
- auch zur Abdichtung poröser Oberflächen und zum Ausfüllen von Fugen und Löchern aller Art
- für Löcher bis 100 mm Tiefe
- Geruch kaum wahrnehmbar
- volle Nutzung der reparierten Stellen innerhalb von weniger als 24 Stunden
- Behälter dicht geschlossen halten und nur in Originalverpackung aufbewahren
- bei sachgemäßer Lagerung (kühl und gut gelüftet) beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss

zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Produkteigenschaften

Geruch	mild
Ergiebigkeit	2250 cm ³ pro Packung
Anwendung	Universal
Farbe	hellgrau
Auftragungstemperatur	10 bis 40 °C
Dichte	1,13 g/cm ³
Eigenschaften	nicht wasserlöslich
Untergrund	Beton
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Flammpunkt	> 300 °C
Menge	5 kg
Auftragungsstärke je Schicht	5 - 100 mm
Material	Epoxidharz
Aushärtung	nach 24 Std.