Artikelnummer: 15319

Asphalt Rissfüller zur Reparatur kleinerer Risse, 5 Liter, für Innen- und Außenbereich



Mit dem Asphalt Rissfüller können kleinerer Risse im Innen- und Außenbereich repariert werden. Dadurch entsteht ein langanhaltender Schutz gegen Wassereinbruch.

Produktbeschreibung

Mit dem Asphalt Rissfüller zur Reparatur kleinerer Risse erhalten Sie ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Die Auftragungsstärke je Schicht beträgt bis zu 3 mm, was eine effektive Reparatur ermöglicht. Dabei kann der Rissfüller bereits ab einer Auftragungstemperatur von über 5 °C verwendet werden und härtet innerhalb von nur 2-4 Stunden aus.

Die Dichte des Rissfüllers liegt zwischen 0,95 - 1,05 g/cm³ und die Ergiebigkeit beträgt bis zu 100 m bei einem Riss von 5 mm Breite. Dank der Farbe in braun/schwarz fügt sich der Rissfüller unauffällig in den Untergrund ein. Zudem ist er nicht entzündlich und verfügt über einen schwachen Geruch. Das Material besteht aus flüssigem Bitumen und die Menge von 5 Litern reicht für zahlreiche Reparaturen.

Top-Eigenschaften:
- Einfache Anwendung für die Reparatur von Rissen und Dehnungsfugen
- Wasserlöslich und staplergeeignet für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Flexibles Material, das sich optimal an den Untergrund anpasst
- Schnelle Aushärtung innerhalb von 2-4 Stunden für eine zügige Reparatur
- Hohe Ergiebigkeit von bis zu 100 m bei einem Riss von 5 mm Breite

- Menge: 5 Liter
- Material: Bitumen (flüssig)
- Auftragungsstärke je Schicht: bis 3 mm
- Auftragungstemperatur: > 5 °C
- Aushärtung: 2 - 4 Stunden
- Ergiebigkeit: 100 m langer Riss, bei 5 mm Breite
- Dichte: 0,95 - 1,05 g/cm³
- wasserlöslich
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Topfzeit: 5 - 10 Min. bei 20 °C

- Geruch: schwach
- Farbe: braun/schwarz
- **staplergeeignet**

- flexibler Rissfüller schützt Asphalt, Straßenbelag und alle bituminösen Oberflächen
- die Flüssigkeit nur in eine Gießkanne umfüllen und in die Risse gießen
- flexibel, um Ausdehnung und Bewegung zu gestatten
- Anwendung nur bei trockenen Verhältnissen empfohlen
- langanhaltender Schutz gegen Wassereinbruch
- für Innen- und Außenbereich geeignet, nicht unter nassen oder kalten Bedingungen anwendbar (nicht unter 10° C)
- losen Schmutz aus dem Riss entfernen, dann erfolgt eine ausgezeichnete Haftung
- Lagerung: vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen
- Lagerfähig: im ungeöffneten Originalbehälter ca. 9 Monate
- Verbrauch: 5 Liter sollten im Normalfall für einen 100 m langen Riss von 5 mm Breite/Tiefe ausreichen

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Anwendung	Risse/Dehnungsfugen
Auftragungsstärke je Schicht	bis 3 mm
Eigenschaft	flexibel
Menge	5 Liter
Auftragungstemperatur	> 5 °C
Bearbeitungssart	Bodenreparatur
Material	Bitumen (flüssig)
Ergiebigkeit	100 m langer Riss, bei 5 mm Breite
Topfzeit	5 - 10. bei 20 °C min
Dichte	0,95 - 1,05 g/cm³
Farbe	braun/schwarz
Flammpunkt	nicht entzündlich
Aushärtung	2 - 4 Std.
Eigenschaften	wasserlöslich; staplergeeignet
Geruch	schwach