

Rettungszeichenleuchte 'E-Lux Standard', Erkennungsweite 22 m, Wand- und Deckenmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 4 x Piktogramme
(Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
 - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest)
 - 1 x Bedienungsanleitung
- Technische Daten:
 - **Erkennungsweite: 22 m**
 - Betriebsdauer: 3 Stunden
 - Betriebsspannung: 230 V
 - Maße (BxHxT): 290 x 178 x 40 mm
 - Farbe: weiß, RAL 9003
 - AUTOTEST-Funktion
- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: LED
 - Schutzklasse: II
 - Schutzart: IP 20
- DIN-Normen
 - DIN EN 60598-1
 - DIN EN 60598-2-22
 - DIN EN 1838
 - DIN EN ISO 7010

- schnelle Montage mittels Klicksystem
- mit Autotest-Funktion, Signalisierung durch LED-Lampen

Produkteigenschaften

Betriebsdauer	3 Std.
Erkennungsweite	22 m
Schutzklasse	II
Breite	290 mm
Befestigung	Wand- oder Deckenmontage
Schutzart	IP 20
Farbe	weiß, RAL 9003
Autotest-Funktion	mit
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Tiefe	40 mm
Leuchtmittel	LED
DIN-Norm	DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Höhe	178 mm