

## B-Ware Bakenleuchte RS 2002 LED, zweiseitig, BAST-geprüft nach TL- Warnleuchten und TL-Leitbaken



### Produktbeschreibung

- **Reststückanzahl: 2 Stück**
- zweiseitig (2 x 2 LEDs)
- Nennspannung: 6 V-
- Blinkfrequenz: ca. 60/min.
- Batterien: min. 1 Batterie 6 V
- Maße (LxBx H): 205 x 260 x 80 mm
- Material Gehäuse: PE
- Schnellverschluss
- Lichtaustritt: gelb
- **BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten**
- **BAST-geprüft nach TL-Leitbaken, -Kennung A-  
Prüf-Nr.: V4-39/2000**
  
- **passend für alle Bakensysteme**
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- Dämmerungsautomatik
- Funktionskontrolle
- große Lichtstärke
- flexibles PE-Gehäuse
- innenliegende Kabelführung
- lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
- Leuchte ohne Werkzeug zu montieren

**Betriebsstunden ca.:**

- 1 x 60 Ah - 1400 h
- 1 x 120 Ah - 2500 h

**Achtung:** Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

**Einmaliger Sonderpreis!** Nur solange der Vorrat reicht!

**Die B-Ware weist kleine Fehler auf (siehe Bilder) die die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen!**

**Restposten sind vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen!**

## Produkteigenschaften

<b>Reststückanzahl</b>	2 Stück
<b>BASSt-geprüft nach TL-Leitbaken, - Kennung A- Prüf-Nr.</b>	V4-39/2000
<b>Montage</b>	Schnellverschluss
<b>Blinkfrequenz</b>	ca. 60 /min
<b>Gehäuse Material</b>	PE
<b>Länge</b>	205 mm
<b>Eigenschaft</b>	Blinken
<b>Nennspannung</b>	6 V
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Batterien</b>	min. 1 Batterie 6 V
<b>Besonderheit</b>	BASSt-geprüft nach TL-Warnleuchten
<b>Lichtaustritt</b>	gelb, zweiseitig (2 x 2 LEDs)
<b>Breite</b>	260 mm