Artikelnummer: 3b2035s

Bauzaun 'Secure' engmaschig, Höhe 2,00 m MW 160/30, Standrohre Ø 40 mm



Der Bauzaun hat einen umlaufenden Rohrrahmen, die überstehenden Drähte dienen als Übersteigschutz. Er zeichnet sich insbesondere durch die besonders engen Maschen aus.

Produktbeschreibung

Mit einer Breite von 3,50 m und einer Höhe von 2,00 m bietet dieser Bauzaun mit engmaschigem Design und überstehenden Drähten als Übersteigschutz optimalen Schutz. Die Schellenbefestigung sorgt für eine einfache und stabile Montage, während das verzinkte Stahlmaterial eine lange Lebensdauer garantiert.

- Breite: 3,50 m
- Höhe: 2,00 m
- Material: Stahl, verzinkt
- Maschenhöhe: 160 mm
- Maschenbreite: 30 mm
- Drahtstärke: Ø 3,8 mm waagerecht, Ø 3,0 mm senkrecht
- Standrohre: Ø 40 mm
- waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
- Gewicht: 25 kg
- Befestigung: Schellenbefestigung
- mit umlaufenden Rohrrahmen
- **engmaschig und mit überstehenden Drähten als Übersteigschutz**

Hinweis: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Mit den Ausgleichs- und Torelementen -Basic- kombinierbar!

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

waagerechte Rohre Ø	26,9 mm
Material	Stahl, verzinkt
Drahtstärke senkrecht Ø	3,0 mm
Breite	3,50 m
Maschen Höhe	160 mm
Drahtstärke waagerecht Ø	3,8 mm
Befestigung	Schellenbefestigung
Höhe	2,00 m
Standrohre Ø	40 mm
Bauzaun Gewicht	25 kg
Maschen Breite	30 mm
Ausstattung	mit umlaufenden Rohrrahmen; engmaschig und mit überstehenden Drähten als Übersteigschutz