

Artikelnummer: 34966

Bodenreparatur 'ChipFill' für den Außenbereich, Aushärtung nach 20 Min.



Produktbeschreibung

- Material: Thermoplastik
- Farbe: grau
- Aushärtung: ca. 20 Min.
- Menge: 12 kg
- extrem belastbare und beständige Thermoplastik
- zum Ausbessern von kleinen Löchern oder Rissen (bis Ø 20 cm)
- zur Aufbringung werden nur ein Besen und ein Heißbrenner benötigt
- **kurze Aushärtezeit, belastbar nach ca. 20 Min.**
- schnelle und kurzweilige Ausbesserung kleinerer Straßenschäden, verhindert so die Bildung von großen Schlaglöchern
- temporäre Reparatur zur Verringerung der Asphaltinstandhaltungskosten

Anwendung:

- Reinigen und erwärmen Sie die zu reparierende Stelle, um Restfeuchtigkeit zu beseitigen
- Füllen Sie das -ChipFill®- in das Schlagloch bzw. in den Riss (max. 15 mm). Verwenden Sie bei Bedarf einen Besen.
- Erhitzen Sie das Material mithilfe des Brenners bis das Material flüssig ist und die Stelle komplett ausfüllt.
- Falls erforderlich applizieren Sie eine weitere Schicht -ChipFill®- auf die bereits bearbeitete Stelle.
- Beachten Sie, dass die gesamte Dicke 45 mm nicht überschreiten sollte.
- Nach dem erneuten Erhitzen wird auf die heiße Thermoplastik Griffigkeitsmittel gestreut (siehe Zubehör).
- Das Griffigkeitsmittel ist notwendig, um eine rutschhemmende Oberfläche zu schaffen und Geistermarkierungen zu vermeiden.
- Abschließend lassen Sie die bearbeitete Stelle 20 min. auskühlen.

Produkteigenschaften

Anwendung	Risse/Dehnungsfugen; Universal
Untergrund	Beton; Asphalt
Material	Thermoplastik
Farbe	grau
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Menge	12 kg
Eigenschaft	schnelle Härtung
Aushärtung	ca. 20 min