

Rettungszeichenleuchte 'C-Lux', Erkennungsweite 14 m, Wand- und Deckenmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 4 x Piktogramme
(Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
 - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus ABS Kunststoff, weiß)
 - 1 x Bedienungsanleitung
- Technische Daten:
 - **Erkennungsweite: 14 m**
 - Betriebsdauer: 3/8 Stunden (umschaltbar)
 - Maße (BxHxT): 360 x 110 x 90 mm
- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: 24 x LED
 - Schutzklasse: II
 - Schutzart: IP 54
- Anschlussklemmen:
 - Anschlussspannung: 230 V
 - Leistungsaufnahme: 7 W
 - NI-MH-Akku
- Zulässiger Temperaturbereich:
 - Dauerlicht: 5° C bis 35° C
- DIN-Normen

- DIN EN 60598-1
 - DIN EN 60598-2-22
 - DIN EN 1838
 - DIN EN ISO 7010
- mit Autotest-Funktion, Signalisierung durch 2 LED-Lampen inkl. Prüftaste
 - geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
 - für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet (umschaltbar)
 - Gehäuse besteht aus bruchsicherem Material, daher gegen Vandalismus geschützt

Produkteigenschaften

Erkennungsweite	14 m
Schutzklasse	II
Tiefe	90 mm
Leistungsaufnahme	7 W
Schutzart	IP 54
zulässiger Temperaturbereich	Dauerlicht: 5° C bis 35° C
Befestigung	Wand- oder Deckenmontage
Höhe	110 mm
Leuchtmittel	24x LED
Autotest-Funktion	mit
Akku	NI-MH-Akku
DIN-Norm	DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Betriebsdauer	3/8 Std. (umschaltbar)
Anschlussspannung	230 V
Breite	360 mm