

Kaltasphalt-Füller Tiefenfüller für jeden Verkehr, 20kg, für innen und außen, Verkehrsfreigabe nach 24 Std.



Produktbeschreibung

- Menge: 20 kg
- Material: Bitumen und Kunststoff
- Körnungsgröße: 5 mm
- Auftragungstärke je Schicht: 40 bis max. 60 mm
- Auftragungstemperatur: frostfreier Boden > 0 °C
- Aushärtung: 6-8 Std.
- Verkehrsfreigabe nach 24 Std. (temperaturabhängig)
- Ergiebigkeit: 0,8 m² bei 10 mm Stärke / 20 kg
- Dichte: 2 g/cm³
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: nicht entzündlich
- Topfzeit: 20 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: schwarz
- **staplergeeignet**
- **zur Asphaltreparatur von Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich**
- dieser Kaltasphalt ist verarbeitungsfertig, das Material muss nur aufgebracht und danach verdichtet werden
- nicht bei Regen oder Frost anwendbar
- härtet nur oberhalb von 5°C Lufttemperatur und frostfreiem Boden aus
- sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- für Gabelstapler und LKWs geeignet
- Lagerfähigkeit: 2 Jahre (ungeöffnet)

Hinweis: Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Achtung: Während der Trocknung darf es nicht auf die Reparaturstelle regnen!

Eine Asphalt-Reparatur setzt voraus, dass der Untergrund möglichst staub- und schmutzfrei ist.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Dichte	2 g/cm ³
Geruch	mild
Auftragungsstärke je Schicht	40 bis max. 60 mm
Eigenschaften	nicht wasserlöslich; staplergeeignet
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Auftragungstemperatur	frostfreier Boden > 0 °C
Aushärtung	6-8 Std.
Ergiebigkeit	0,8 m ² bei 10 mm Stärke / 20 kg
Anwendung	Kaltasphalt
Topfzeit	20 min
Material	Bitumen und Kunststoff
Farbe	schwarz
Körnunggröße	5 mm
Menge	20 kg
Flammpunkt	nicht entzündlich