

GfS Tag-Alarm, mit integriertem Netzteil und Funk-Reed-Kontakt



Produktbeschreibung

- Befestigung: schrauben
- Lieferumfang: Funk-Reed-Kontakt, 2 Schlüssel passend zum Profilhalbzylinder, integrierte Blitzleuchte und Hupe 95 dB/1 m, montagefertig mit Einbaunetzteil; In: 230 V/AC, 50 Hz, 17W; Out: 12 V, 600 mA
- Material: formschönes, silberfarbiges, eloxiertes (E6/EV1) Aluminiumgehäuse
- Modell: Tagalarm
- WEEE - Registrierungsnummer: DE99369115
- Maße: 120 x 300 x 68 mm

Produkteigenschaften

Modell	Tagalarm
Lieferumfang	Funk-Reed-Kontakt, 2 Schlüssel passend zum Profilhalbzylinder, integrierte Blitzleuchte und Hupe 95 dB/1 m, montagefertig mit Einbaunetzteil; In: 230 V/AC, 50 Hz, 17W; Out: 12 V, 600 mA
Befestigung	schrauben
WEEE - Registrierungsnummer	DE99369115
Material	formschönes, silberfarbiges, eloxiertes (E6/EV1) Aluminiumgehäuse
Maße	120 x 300 x 68 mm