

# Maschinenschutzgitter Flügeltür 'Smart Fix', 2200x1000mm, mit Zylinderschloss und Drückergarnitur



## Produktbeschreibung

- Material: Stahl, punktverschweißt
- Gesamtmaße (HxB): 2200 x 1060 mm
- Türmaße (HxB): 2050 x 1000 mm
- Stützenmaße (HxBxT): 2200 x 40 x 60 mm
- Farbe: grau, RAL-Farbe 7037
- gemäß 2006/42/EG
- **Lieferung: vormontiert**
  
- **Lieferumfang:**
  - 1 x Wandelement
  - 2 x Stütze inkl. Befestigungsmaterial
  - 1 x Tür-Set mit Zylinderschloss + Drückergarnitur
  
- die Türelemente werden mit einem extra gehärteten Scharnier installiert
- durch das flexible System lassen sich auch bestehende Wandelemente als Tür umbauen
- hierfür einfach das Tür-Set anstatt der Halteklammern am Wandelement montieren
- durch Gummipuffer an dem Anschlagwinkel werden Vibrationen und Lärm minimiert
- eine Türversteifung stabilisiert die Tür durch Verbindung mit den Stützen
- dadurch ist das System sehr einfach und kosteneffizient
- gemäß der Maschinenrichtlinie sind die montierten Schrauben unverlierbar
- **das Befestigen der -Smart Fix- Türen an bestehende Wandelemente mit -Rapid Fix- ist möglich**

**Hinweis:** Andere Maße, Sonderanfertigungen, weitere Schließanlagen (Safe-Lock, Magnetschloss), RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

**Achtung:** Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.

## Produkteigenschaften

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Farbe          | grau, RAL-Farbe 7037    |
| Lieferung      | vormontiert             |
| Stützen Tiefe  | 60 mm                   |
| Höhe           | 2200 mm                 |
| Tür Breite     | 1000 mm                 |
| Material       | Stahl, punktverschweißt |
| Breite         | 1060 mm                 |
| Stützen Höhe   | 2200 mm                 |
| Tür Höhe       | 2050 mm                 |
| Stützen Breite | 40 mm                   |
| Eigenschaft    | gemäß 2006/42/EG        |