

Asphalt Füller für Schwerlastverkehr, 25kg, für Außenbereich, Aushärtung nach 24 Std., mit Härter



Produktbeschreibung

- Menge: 25 kg
- Material: Bitumen (körnig)
- Körnungsgröße: 3 mm
- Auftragungsstärke je Schicht: bis 40 mm
- Auftragungstemperatur: > 10 °C
- Aushärtung: 24 Std. (60%)
- Ergiebigkeit: 1 m² bei 10 mm Stärke / 25 kg
- Dichte: 1,7 g/cm³
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Topfzeit: 20 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: schwarz
- **staplergeeignet**
- inkl. Härter

- anwendbar bei Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich
- nicht bei Regen oder Frost anwendbar
- härtet nur oberhalb von 10°C Lufttemperatur und frostfreiem Boden aus
- ausgezeichnete mechanische Widerstandsfähigkeit und einfach anzuwenden
- sehr verschleissfest
- Lagerfähig: mind. 1 Jahr bei Lagerung zwischen 5° und 25°C (ungeöffnet) - vor Verwendung mind. 1 h bei unter 25°C lagern
- für Gabelstapler und LKWs geeignet

Hinweis:

Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Dichte	1,7 g/cm ³
Geruch	mild
Auftragungsstärke je Schicht	bis 40 mm
Anwendung	Tiefenfüller
Ergiebigkeit	1 m ² bei 10 mm Stärke / 25 kg
Eigenschaften	nicht wasserlöslich; staplergeeignet
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Aushärtung	24 Std. (60%)
Menge	25 kg
Topfzeit	20 min
Auftragungstemperatur	> 10 °C
Farbe	schwarz
Lieferumfang	inkl. Härter
Material	Bitumen (körnig)
Flammpunkt	nicht entzündlich
Körnungsgröße	3 mm