

Artikelnummer: 3b2035p

Bauzaun 'Protect', Höhe 2,00 m, MW 260/100, Standrohre Ø 40 mm, mit Mittelstrebe

Der Bauzaun hat einen umlaufenden Rohrrahmen, die überstehenden Drähte dienen als Übersteigschutz. Die Mittelstrebe sorgt für besonders hohe Stabilität.



Produktbeschreibung

Mit einer Breite von 3,50 m und einer Höhe von 2,00 m bietet dieser Bauzaun optimalen Schutz. Die Maschenweite von 100 mm und die Drahtstärken von 4 mm waagrecht und 3,2 mm senkrecht gewährleisten maximale Sicherheit. Die Standrohre mit einem Durchmesser von 40 mm und die Mittelstrebe sorgen für eine besonders hohe Stabilität. Der umlaufende Rohrrahmen und die überstehenden Drähte als Übersteigschutz bieten zusätzliche Sicherheit.

- Breite: 3,50 m
- Höhe: 2,00 m
- Material: Stahl, verzinkt
- Maschenhöhe: 260 mm
- Maschenbreite: 100 mm
- Drahtstärke: Ø 4 mm waagrecht, Ø 3,2 mm senkrecht
- Standrohre: Ø 40 mm
- waagerechte Rohre: Ø 30 mm
- mit umlaufendem Rohrrahmen
- **überstehende Drähte als Übersteigschutz**

- Mittelstrebe sorgt für besonders hohe Stabilität

Hinweis: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

Maschen Höhe	260 mm
Material	Stahl, verzinkt
Maschen Breite	100 mm
Drahtstärke senkrecht Ø	3,2 mm
Breite	3,50 m
waagerechte Rohre Ø	30 mm
Höhe	2,00 m
Standrohre Ø	40 mm
Drahtstärke waagerecht Ø	4 mm
Ausstattung	mit umlaufendem Rohrrahmen; überstehende Drähte als Übersteigschutz
Eigenschaft	Mittelstrebe sorgt für besonders hohe Stabilität