

Artikelnummer: 3b1222

Ausgleichselement Bauzaun 'Basic Niedrig', Breite 2,20 m, MW 300/100, Standrohre Ø 40mm

Das Ausgleichselement besteht aus verzinktem Stahl und ist somit besonders langlebig. Es hat einen umlaufenden Rohrrahmen ohne überstehende Drähte.



Produktbeschreibung

Hergestellt aus verzinktem Stahl, ist dieses Ausgleichselement langlebig und robust. Die Schellenbefestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Die umlaufenden Rohrrahmen und die fehlenden überstehenden Drähte machen dieses Produkt besonders sicher und benutzerfreundlich.

- Breite: 2,2 m
- Höhe: 1,20 m
- Material: Stahl, verzinkt
- Maschenhöhe: 300 mm
- Maschenbreite: 100 mm
- Drahtstärke: Ø 3 mm waagerecht, Ø 3 mm senkrecht
- Standrohre: Ø 40 mm
- waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
- Gewicht: 8 kg
- Befestigung: Schellenbefestigung
- mit umlaufenden Rohrrahmen
- **ohne überstehende Drähte**

Hinweis: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

waagerechte Rohre Ø	26,9 mm
Material	Stahl, verzinkt
Maschen Breite	100 mm
Drahtstärke waagerecht Ø	3 mm
Ausstattung	mit umlaufenden Rohrrahmen; ohne überstehende Drähte
Höhe	1,20 m
Breite	2,20 m
Befestigung	Schellenbefestigung
Drahtstärke senkrecht Ø	3 mm
Standrohre Ø	40 mm
Maschen Höhe	300 mm
Bauzaun Gewicht	8 kg