

# Behälter-Desinfektionssystem 'CEMO' 20 Liter, mit Gewebeschlauch, Sprühlanze und Flachstrahldüse



## Produktbeschreibung

- Volumen: 20 Liter
- Material: Polyethylen (PE)
- Maße (LxBxH): ca. 560 x 210 x 380 mm
- Farbe: gelb
- Stromversorgung: 230 V
- Kabellänge: ca. 5 m
- Sprühlanze: Durchfluss ca. 1040 - 1370 ml/min, Sprühwinkel 110°
- Flachstrahldüse: Durchfluss ca. 800 - 1000 ml/min, Sprühwinkel 110°
- Druckregulierventil: 0,3 - 5 bar
- Länge Gewebeschlauch: ca. 5 m
- **für handelsübliche Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55° C**
- inkl. Gewebeschlauch, Sprühlanze und Flachstrahldüse
  
- konstanter Sprühdruck für gleichmäßiges und nebelarmes Sprühergebnis
- mit Handgriff am Behälter für leichtes Handling
- regulierbare Durchflussmenge spart Geld
- zeitparend sowie umwelt- und gesundheitsschonend
- perfekt für große Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Gebäuden und sicherheitsrelevante Bereiche im Gesundheitswesen wie Arztpraxen, Krankenhäusern etc.
- optimal für Maschinen und Arbeitsflächen im industriellen Bereich zwischen den Schichtwechseln

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Stromversorgung</b>                 | 230 V                                           |
| <b>Sprühlanze Durchfluss</b>           | 1040-1370 ml/min                                |
| <b>Kabel Länge</b>                     | 5 m                                             |
| <b>Höhe</b>                            | 380 mm                                          |
| <b>Volumen</b>                         | 20 Liter                                        |
| <b>geeignet für</b>                    | Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55° C |
| <b>Gewebeschlauch Länge</b>            | 5 m                                             |
| <b>Sprühwinkel<br/>Flachstrahldüse</b> | 110 °                                           |
| <b>Druckregulierventil</b>             | 0,3 - 5 bar                                     |
| <b>Länge</b>                           | 560 mm                                          |
| <b>Flachstrahldüse Durchfluss</b>      | 800-1000 ml/min                                 |
| <b>Pumpe</b>                           | Elektropumpe                                    |
| <b>Material</b>                        | Polyethylen (PE)                                |
| <b>Farbe</b>                           | gelb                                            |
| <b>Sprühlanze Sprühwinkel</b>          | 110 °                                           |
| <b>Breite</b>                          | 210 mm                                          |