

Artikelnummer: 39954

# Reparaturkit 'Crack Filler' zur Instandsetzung von Fugen und Rissen im Asphalt, 6 kg



## Produktbeschreibung

- Menge: 6 kg
- Auftragungstemperatur: >5°, optimal 15°-25° C
- Dichte: 1,4g/cm<sup>2</sup>
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Geruch: geruchlos
- Farbe: grau
  
- **für Straßenböden, Parkplätze, Industrieböden etc. geeignet**
- nicht bei Regen oder Frost auftragbar
- härtet nur oberhalb von 5°C Lufttemperatur und frostfreiem Boden aus
- schützt vor Schäden durch das Eindringen von Wasser und verhindert Auswaschungen
- nicht brennbar und lösemittelfrei
- **für innen und außen geeignet**
- einfache Anwendung - Produkt mit Wasser anmischen und in die Risse geben

**Hinweis:** Vor der Anwendung den Boden grob reinigen.

## Produkteigenschaften

<b>Untergrund</b>	Asphalt
<b>Anwendung</b>	Risse/Dehnungsfugen
<b>Farbe</b>	grau
<b>Dichte</b>	1,4 g/cm <sup>2</sup>
<b>Bearbeitungsart</b>	Bodenreparatur
<b>Geruch</b>	geruchlos
<b>Menge</b>	6 kg
<b>Auftragungstemperatur</b>	>5, optimal 15-25 °C
<b>Flammpunkt</b>	nicht entzündlich